

# Clavadora LXT®

## DFN350

18V • 15–35mm

### Clavadora neumática a batería para trabajos de acabado

Una clavadora neumática sin manguera. Un compresor incorporado proporciona un tacto de clavado similar al ofrecido por una clavadora neumática. Ideal para trabajos de acabado y remate, incluyendo la instalación de paneles y remates. La clavadora es compatible con clavos de 1,2 mm con una longitud de 15 - 35 mm.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Longitud del clavo	15 - 35 mm
Diámetro del clavo	1,2 mm
Capacidad del cargador de tornillos	110
Tensión nominal de la batería	18 V
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 2,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	257 x 79 x 228 mm
Calibre de atornillado	18 Ga
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Ajuste de profundidad	✓

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Listado



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**821550-0**

Maletín Makpac (2)



**835B51-4**

Plástico interior (2)



**BL1820B**

Batería LXT® 2,0 Ah



**BL1830B**

Batería LXT® 3,0 Ah



**BL1840B**

Batería LXT® 4,0 Ah



**BL1850B**

Batería LXT®, 5,0 Ah



**BL1860B**

Batería LXT® 6,0 Ah



## OTROS

Despiece

