


GAMA DE PAVIMENTACIÓN

QZ


Regla vibrante ligera

La regla vibrante QZ permite trabajar en los dos sentidos gracias a su sistema oscilante.




+ Gama completa

Variedad de modelos adaptados a cada cliente, con motorizaciones adecuadas para todas las necesidades.



+ Perfil oscilante

Girando el mango, el perfil oscila hasta conseguir la inclinación adecuada, así como cambiar el sentido de trabajo.



+ Accesibilidad

Gracias a su diseño, permite acceder a cantos de fachadas y pilares, llegando al límite de la pavimentación.



+ Bidireccional

La regla oscilante QZ permite trabajar en los dos sentidos.

- Perfil de aluminio de alta resistencia
- Perfiles de 2 a 4 metros de longitud
- Forma curva de la base, diseñada para empuje y arrastre del hormigón
- Base del perfil 200mm para conseguir una buena flotabilidad
- Sistema giratorio integrado en el mango, con posibilidad de cambio del ángulo de ataque del perfil



Perfiles

Longitud (m)	Peso (kg)
2	9,6
2,5	12,5
3	14
4	19,2

Datos Técnicos Reglas Gasolina

MODELO	Motor	Potencia (CV)	Combustible	Capacidad depósito (L)	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (N)	Peso (Kg)
QZ H	HONDA GX25 4t/st	1,1	Gasolina Sin Plomo	0,55	Hasta 9.000	1.500	12,5

Datos Técnicos Reglas Eléctricas

MODELO	Motor	Potencia (W)	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (N)	Peso (Kg)
QZ E	Vibrador Externo 230V 1~	135	2.850	700	10,5
QZ E TURBO	Vibrador 230V 1	500	12.000	1.300	12

*Ambas disponibles también en versión 115V bajo petición.