

Miniamoladora angular

GA5040C

1.400 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta eficaz con función antireinicio para cortar y rectificar

Una pequeña amoladora angular de 1400W con un disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. Tecnología antivibratoria SJS2 integrada y empuñadura lateral antivibratoria AVT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	2800 – 11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,5 - 3,6 kg
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s ²
Dimensiones de producto (L x W x H)	303 x 140 x 116 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control
- Empuñadura suave para mayor comodidad del operario
- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
- La función anti-restart evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente aunque esté enchufada a la corriente con el interruptor en la posición ON.

Código EAN 0088381629140

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



D-18465

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



OTROS

Despiece

